

Final Stage IV

NEW PX SERIES

KIOTI AG TRACTOR




KIOTI[®]
run ahead of the pack

KIOTI PX 30 SERIES 9503/1053/1153



RADIO CD

El nuevo y moderno radio CD del PX cuenta con reproductor de CD, Radio, MP3, y sobretodo la función más novedosa, cuenta con Bluetooth® y función manos libres, para atender las llamadas telefónicas. Con la tecnología Bluetooth® el operador también puede conectar la música directamente desde el móvil. También cuenta con salida para conectar USB, micro SD, y el AUX.



RETROVISORES LATERALES TELESCÓPICOS

Con estos nuevos retrovisores telescópicos, el operador no perderá detalle de lo que pase detrás suyo y favorecerá las tareas de observación a lo que deja atrás.

SISTEMA HIDRÁULICO

El nuevo PX30 cuenta con 2 distribuidores/4 salidas (opcional 3 distribuidores / 6 salidas). Además la capacidad de elevación llega hasta 4.080 kg, siendo la mayor de su categoría. También a su favor está el fácil mantenimiento que tienen los distribuidores y la válvula joystick con 4 salidas delanteras. Este sistema está preparado para el funcionamiento con una pala frontal u otro implemento.



PX Series



PALANCAS ERGONÓMICAS

El nuevo sistema de posición de palancas, está hecho con un diseño mejorado, para aumentar la ergonomía del operador. Así la persona que trabaja con el tractor tiene todas las palancas más fácilmente accesibles

GUARDABARROS DELANTEROS PIVOTANTES

Estos guardabarroos delanteros están mejorados ya que son compatibles con un cargador frontal. Además vienen de serie, y no hay que añadirlos como opción.



GUARDABARROS TRASEROS

Los guardabarroos traseros, como los delanteros, vienen de serie, y además son más anchos que el de la anterior versión, gracias a sus extensiones laterales. También se ha modificado y tiene dos colores negro y naranja



POTENTE Y ECOLÓGICO MOTOR DOOSAN D34 (STAGE TIER IV Final)

El motor para este tractor de 93, 103 y 110 CV, está fabricado por Doosan (quién compró la empresa Bobcat en el año 2007, convirtiéndose así en uno de los mayores fabricantes de motores a nivel mundial). Este motor asegura un bajo consumo y un nivel de emisiones muy bajo debido a que ya está dentro del programa Stage TIER IV Final, con este motor se podrá alcanzar la máxima eficiencia.




KIOTI®



PALANCA EXTERIOR DE CONTROL DE ELEVACIÓN

Esta característica marca la diferencia de este tractor, ya que no todos los tractores de su gama llevan este complemento como estándar, sino como opción



NUEVO DISEÑO DEL CAPÓ

El capó se encuentra reeditado con un diseño moderno y actual, sin perder la esencia de la marca.



GRAN ÁNGULO DE GIRO

Pese a las dimensiones del tractor, el ángulo de giro es de 44°, lo que destaca por su gran capacidad de maniobra



KIOTI PX 30 SERIES 9503/1053/1153



LUZ DE TRABAJO LATERAL (OPCIONAL)

Esta luz, ofrece visibilidad en condiciones nocturnas o de poca visión. Además es ajustable para enfocar una zona u otra



EMBRAGUE DE MANO Y HI-LO

Con el embrague de mano el operador puede cambiar de marcha sin usar el pedal del embrague. También está equipado con HI-LO de serie, para facilitar las tareas que sean más precisas



VOLANTE ERGONÓMICO

El nuevo volante, aporta más suavidad, más ergonomía al operador y reduce la fatiga en las largas jornadas de trabajo



ASIENTO CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Este asiento está equipado con el sistema de suspensión de aire, para que el trabajo sea más fácil para el operador y así se adapte mejor a su cuerpo y reducir la fatiga en las largas jornadas. Este equipamiento es de serie, viene incluido en el tractor base



SENSIBILIDAD DEL EMBRAGUE AJUSTABLE

Activada esta función, con este dial, puede ajustar la sensibilidad del embrague y del inversor dependiendo de las condiciones donde trabaje



PANEL DE INSTRUMENTOS LCD

Este nuevo y moderno panel de instrumentos con la tecnología LCD, detalla mucha información como velocidad, eficiencia del combustible, modo ECO y otros



PX Series

CARACTERÍSTICAS



ISO 9001
N° 954596



ISO 14001
N° 771475



OHSAS 18001
N° K033008

MODELO	PX9530PC	PX1053PC	PX1153PC
Motor			
Fabricante	Doosan D34 Turbo inter-cooler (Stage Tier IV Final)		
Potencia nominal	93 CV	103 CV	110 CV
Potencia máxima con gestión	98 CV	109 CV	116 CV
Nº Cilindros / cc	4 / 3.409 cc		
Capacidad depósitos	130 L (combustible) 20 L (Urea-AdBlue)		
Toma de Fuerza	540/750/1000/Proporcional al avance/Accionamiento hidráulico		
Hidráulica			
Sistema hidráulico de elevación	De mandos mecánicos, con control de posición, esfuerzo y mixto		
Caudal de las bombas	121 lpm (82+39)		
Enganche tripuntal	Categoría II con enganches rápidos		
Capacidad máxima de elevación	4.080 kg		
Nº distribuidores hidráulicos/salidas	2 distribuidores / 4 salidas traseras + 4 salidas ventrales (joystick) (opcional tercer distribuidor 3/6)		
Transmisión			
Tipo	Inversor mecánico	Power-Shuttle Inversor hidráulico (Opcional)	
Número de velocidades	16x16	32x32 (4 x 4 + 2 Hi-Lo hidráulicos) (Opcional)	
Bloqueo del diferencial	Estándar trasero, accionamiento mecánico		
Velocidad máxima	40 km/h		
Dimensiones			
Longitud total	3.971 mm (sin contrapesos frontales)		
Anchura total (pisada mínima)	2.250 mm		
Altura total (con cabina)	2.740 mm		
Distancia entre ejes	2.370 mm		
Despeje al suelo	495 mm		
Tamaño neumáticos delanteros	380/70R24		
Tamaño neumáticos traseros	480/70R34		
Peso sin contrapesas	3.670 kg		

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Contrapesas delanteras y traseras
- Refrigerador/Vitrina térmica
- Tercer distribuidor trasero
- Tapón depósito de combustible con llave
- Válvula de freno remolque



CATRON INTERNACIONAL S.A

Av. Ausías March,222
46026 Valencia (España)
Tel: 96 339 03 10
www.tractoreskioti.com
www.catron.es
info@catron.es